



Наклон 45°



Наклон 60°

### Лестница с удобными ступенями и поручнем для стационарного доступа к рабочему месту.

- Стойки из прочного экструдированного алюминиевого профиля с облегчающими монтаж каналами для винтового крепления.
- Выбор наклона: 45° для удобства подъёма или 60° для теснённых условий.
- Ширина ступеней: 600 мм, 800 мм или 1000 мм.
- Стандартное покрытие ступеней – алюминиевое рифлёное.  
За дополнительную плату – стальное решётчатое покрытие. Укажите это при заказе.
- В стандартную комплектацию входят две крепёжные консоли.
- Перила:  
в стандартную комплектацию входит поручень с одной стороны.  
Второй поручень – опция. Поручни снимаются по одному без использования инструмента.  
Второй поручень за доп.плату.
- Соответствие стандарту DIN EN ISO 14 122.



#### Совет ЦАРГЕС

Макс. нагрузка до 300 кг!



#### Примечание:

Не сертифицированы по стандартам DIN 1055 и DIN 18 065 (лестницы для жилых зданий).



Верхняя консоль



Покрытие ступеней – алюминиевое рифлёное



Съёмные перила

Просьба указывать полный кат. №, например: 40059244.

		45°							60°						
		Лестница с одним поручнем							Лестница с одним поручнем						
		Согласно DIN EN ISO 14 122 поручни с одной стороны обязательны, с двух сторон – по желанию (при отступе от стены > 200 мм – обязательны).							Согласно DIN EN ISO 14 122 при высоте от 3000мм требуется промежуточная площадка.						
Высота по перпендикуляру, мм		1070	1500	1930	2360	2790	3220	3650	1250	1750	2250	2750	3250	3750	
Вынос, мм		1142	1572	2002	2432	2862	3292	3722	807	1095	1384	1673	1961	2250	
Кол-во ступеней		5	7	9	11	13	15	17	5	7	9	11	13	15	
Ступени шириной 600 мм	Кат. №	400 59244	400 59246	400 59248	400 59250	400 59252	400 59254	400 59256	400 59204	400 59206	400 59208	400 59210	400 59212	400 59214	
		купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	
Ступени шириной 800 мм	Кат. №	400 59264	400 59266	400 59268	400 59270	400 59272	400 59274	400 59276	400 59224	400 59226	400 59228	400 59230	400 59232	400 59234	
		купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	
Ступени шириной 1000 мм	Кат. №	400 59344	400 59346	400 59348	400 59350	400 59352	400 59354	400 59356	400 59324	400 59326	400 59328	400 59330	400 59332	400 59334	
		купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	

		45°							60°						
		Съёмные перила							Съёмные перила						
		Согласно DIN EN ISO 14 122 поручни с одной стороны обязательны, с двух сторон – по желанию (при отступе от стены > 200 мм – обязательны).							Согласно DIN EN ISO 14 122 поручни обязательны с двух сторон.						
Съёмный поручень	Кат. №	423 59306	423 59308	423 59310	423 59312	423 59314	423 59316	423 59318	423 59286	423 59288	423 59290	423 59292	423 59294	423 59296	
		купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	купить	