



Z600 Стремянки с приклепанными ступенями, анодированные - 41230

Малый вес и удобство обращения, а также выгодное соотношение цены и качества при наличии ценной оснастки.

Анодированные стойки.

Ступени глубиной 80 мм предотвращают усталость ног при работе.

Массивная площадка из литого под давлением алюминия (250 мм x 250 мм)

Вместительный алюминиевый лоток для инструмента и материалов.

Соединение „ступень-стойка“ тройной клепкой.

Противоскользящие пластиковые башмаки.

Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.

Прочные перлоновые стяжные ремни.

Кат. №	Длина лестницы (м)	Высота площадки (м)	Рабочая высота (Прим. м)	Габаритная ширина, внизу (м)	Высота стойки (мм)	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса (кг)
41230 КУПИТЬ	3,07	2,21	4,20	0,61	48/42	10	10,1



Z600 Стремянки с мягкой окантовкой по переднему краю ступеней - 41428

Щадящее отношение к голеням: высокая степень комфорта при работе благодаря ступенькам с мягкой обивкой.

Обивка передней кромки ступеней для защиты голени.

Анодированные стойки.

Пластмассовые законцовки ступеней.

Массивная площадка из литого под давлением алюминия (250 мм x 250 мм)

Практичный алюминиевый лоток для инструмента и метиз.

Винтовое соединение „ступень-стойка“.

Ступени и стойки из прессованного алюминиевого профиля.

Прочные перлоновые стяжные ремни.



Кат. №	Длина лестницы (м)	Высота площадки (м)	Рабочая высота (Прим. м)	Габаритная ширина, внизу (м)	Высота стойки (мм)	Кол-во ступеней, вкл. площадку	Масса (кг)
41428 КУПИТЬ	3,55	2,64	4,65	066	48/42	12	14,6

